



TFC ATMUNGSAKTIVES VLIES

TFC atmungsaktives Vlies; die Lösung für Böden, die noch trocknen, aushärten oder atmen müssen. Frisch verlegte oder verleimte Böden erfordern extra Fürsorge um Kristallisation zu vermeiden, wodurch anders Farbenunterschiede oder Loslösung entstehen können. Atmungsaktives Vlies bietet ausgezeichneten Schutz.

Das Vlies hat eine einzigartige Membranschicht, die dafür sorgt, dass es atmet und gleichzeitig an der Oberseite flüssigkeitsdicht ist. Hierdurch kann der Boden schon während des Trocknungsprozess abgedeckt werden.

Anwendungsgebiet:

- Neu verlegte Marmor-, Keramik, Fliesen- und Natursteinböden
- Frisch verleimte Holz-, Parkett- und Laminatflure
- Hochwertiger Untergrund
- Unebener Untergrund, z.B. Treppen
- Innengebrauch

Leistungsmerkmale:

- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsdurchlässig, durch spezielle mehrschichtige Membran
- Die ventilierende Wirkung sorgt für optimale Feuchtigkeitsregelung
- Oberseite flüssigkeitsdicht
- Selbstklebende Haftungsschicht an der Unterseite
- Frei von Kleberückständen
- Hohe Durchstoßfestigkeit
- Schockabsorbierend
- Reiß- und verschleißfest
- Leichtgewicht; 185gr/m²

Anwendungsvorschriften:

- Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein
- Die Vliesbahnen dicht aneinander legen
- Einsatzdauer max. 3 Monate
- Haltbarkeit max. 12 Monate (bei Raumtemperatur, kühl und trocken lagern)
- Vor Gebrauch immer an einer unauffälligen Stelle testen

KWABO TECHNIEK B.V.

Julianaweg 210A, 1131 DL Volendam

Tel.: +31 (0)299 361001
Fax: +31 (0)299 361406

E-mail: info@kwabo.nl
Web: www.tfc-concept.de