



## TFC SELBSTLEBENDE SCHUTZFOLIE WINDOW

Bei der Fertigstellung eines Bauprojekts sind die Fenster meistens schon platziert. Um die Qualität der Verglasung zu bewahren, ist es ratsam, diese mit einem geeigneten Abdeckmaterial abzukleben. TFC Selbstklebende Schutzfolie Window bietet Schutz gegen Verschmutzung, Kratzer und Beschädigungen an Fenstern und Glas.

### Anwendungsgebiet:

- Fenster (einfach-, doppelverglast, Plexiglas)
- Auch geeignet für Aluminium, PVC, RVS, Holzleisten und Keramik
- Für Innen- und Außenbereich

### Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Haftung
- Lässt keine Wärme und Feuchtigkeit durch
- Lichtdurchlässig
- UV-beständig
- Reißfest und stark
- Keine Leimrückstände
- Recyclebar
- Einfach anzubringen

### Anwendungstipp:

1. Untergrund leicht mit Wasser befeuchten (Pflanzensprüher)
2. Folie glattstreichen mit einem geeigneten Fensterwischer; so werden eventuelle Luftblasen und Falten vermieden

Material:	LDPE
Farbe:	Grün
Stärke:	48 micron $\pm 10\%$
Leim:	Acryl

### Anwendungsvorschriften:

- Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und ausgehärtet sein
- Vor Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen
- Objekttemperatur während des Anbringens muss zwischen 15°C und 40°C sein
- Einsatzdauer: max. 1 Monat. Längere Sonnenexposition verkürzt die Einsatzdauer.
- Haltbarkeit: max. 6 Monate (bei Raumtemperatur, kühl und trocken lagern)

### KWABO TECHNIEK B.V.

Julianaweg 210A, 1131 DL Volendam

Tel.: +31 (0)299 361001

Fax: +31 (0)299 361406

E-mail:

[info@kwabo.nl](mailto:info@kwabo.nl)

Web:

[www.tfc-concept.de](http://www.tfc-concept.de)