



## TFC ZELFKLEVENDE WAPENINGSGAAS

TFC Zelfklevend Wapeningsgaas wordt voornamelijk gebruikt voor naden van gipskartonplaten en voor het scheur overbruggend herstellen van stucwerk etc. Denk hierbij aan muren en plafonds die beschadigd zijn of waar kleine naden en scheuren weggewerkt moeten worden.

### Toepassingsgebieden:

Voor binnen gebruik

### Kenmerken:

- Europese top kwaliteit
- Zelfklevend en daardoor gemakkelijk aan te brengen

Kwaliteit:	63 gr/m <sup>2</sup>
Kleur:	wit

### Afmetingen:

- 5cm x 90m
- 10cm x 90m

### Gebruiksaanwijzingen

- De ondergrond dient droog en stofvrij te zijn.
- De ondergrond die wordt 'bewapend', moet voorbereid zijn op basis van VOB, deel C, DIN18363, DIN18350. Ondergrond zo nodig voorbehandelen.
- Hierna dient het zelfklevend wapeningsgaas netjes over de scheur of naad te worden gerold, waarna het aangedrukt moet worden.
- Vervolgens zal een vulmiddel voorzichtig moeten worden aangebracht en op professionele wijze worden geëgaliseerd.
- Let op dat de ondergrond voldoet aan de eisen van DIN 18202.

*Deze informatie is vrijgegeven naar aanleiding van onze meest recente kennis over het product. Het is voor klanten noodzakelijk om onder eigen werkomstandigheden zelf tests uit te voeren, om te zien of het gaas geschikt is voor de gewenste toepassing. Elke aansprakelijkheid wordt beperkt tot de waarde van het product (in dit geval gaas), exclusief elk voortvloeiend(e) verlies of schade. Wij behouden het recht de technische gegevens of teksten te wijzigen.*

### KWABO TECHNIEK B.V.

Julianaweg 210A, 1131 DL Volendam

Tel.: +31 (0)299 361001  
Fax: +31 (0)299 361406

E-mail: [info@kwabo.nl](mailto:info@kwabo.nl)  
Web: [www.tfc-concept.nl](http://www.tfc-concept.nl)