



TFC ZELFKLEVENDE RAAMFOLIE

Wanneer er gestart wordt met de afbouw van een project, zijn de ramen meestal al geplaatst en reeds aanwezig. Het is raadzaam deze af te plakken met een geschikt afdekmateriaal om de kwaliteit te behouden. TFC Zelfklevende Raamfolie biedt bescherming tegen vervuiling, krassen en beschadigingen bij ramen en glas.

Toepassingsgebieden:

- Ramen (enkel-, dubbel- en plexiglas)
- Ook geschikt voor aluminium, PVC, RVS, houten plinten en keramiek
- Voor binnen- en buitengebruik

Kenmerken:

- Zeer goede hechting op het raam
- Laat geen warmte en vocht door
- Goed licht doorlatend
- UV-bestendig
- Scheurvast en sterk
- Laat geen lijmresten achter
- Recyclebaar
- Gemakkelijk aan te brengen

Applicatietip:

1. Ondergrond licht met water bevochtigen (plantenspuit)
2. Folie vervolgens gladstrijken met een daarvoor geschikte trekker; zo worden eventuele luchtbellens en vouwen voorkomen.

Materiaal:	LDPE
Kleur:	Groen
Dikte:	48 micron \pm 10%
Lijm:	Acryl

Gebruiksaanwijzingen:

- De ondergrond dient droog, schoon, stofvrij en uitgehard te zijn
- Test het materiaal voor gebruik altijd op een onopvallende plaats
- Temperatuur van het object tijdens het aanbrengen dient tussen 15°C en 40°C te zijn
- Inzetduur: max. 1 maand. Bij langdurige blootstelling aan de zon wordt de inzetduur korter.
- Houdbaarheid: max. 6 maanden (kamertemperatuur, koel en droog bewaren)

KWABO TECHNIEK B.V.

Julianaweg 210A, 1131 DL Volendam

Tel.: +31 (0)299 361001
Fax: +31 (0)299 361406

E-mail: info@kwabo.nl
Web: www.tfc-concept.nl